

Lifeline Connect+

Alimentation électrique	230 V AC 13 A
Chargeur	9 V 880 mA
Autonomie	30h après coupure secteur
Programmation	Par téléchargement, logiciel TAPIT ou poste téléphonique
Réception des alarmes	Centre de téléassistance multiprotocole, destinataires privés
Phonie	Full duplex ou half-duplex
Numérotation	STMF sur ligne analogique
Récepteur radio	Intégré au terminal, auto-apprentissage
Décroché à distance	Interception d'un appel téléphonique entrant par pression sur l'émetteur radio
Messages vocaux	Absence secteur, défaut ligne téléphonique, confirmation d'envoi d'un appel de téléassistance
Fréquence radio	869,2125 MHz – fréquence européenne EN 300 220-3 Classe 1
Déclencheur	Emetteur portable Amie ou Gem
Température de fonctionnement	0°C à 45°C , stockage de -10°C à 50°C
Dimensions (L x l x H)	195 x 215 x 36 mm
Poids	637 g (terminal seul) 1,4 kg (avec emballage, cordons, batterie et alimentation)
Boutons d'appel du terminal	3 boutons (alarme, programmation, présence/absence)
Périphériques	35 canaux radio détecteurs de fumée, gaz, inondation, présence, chute, occupation de lit, température extrême, distributeur de médicaments
Entrée filaire	Une entrée filaire pour tirette d'appel ou capteur filaire
Personnalisation	Le logo du client peut être apposé en face avant

